

NET3D BASIC



Cena celkem:	40 838 Kč
	(bez DPH: 33 750 Kč)
Běžná cena:	44 921 Kč
Ušetříte:	4 084 Kč
Kód zboží:	FF-G-2
Part No.:	
Záruka:	24 měsíc(ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

3D tiskárna Flashforge Guider II má velký objem sestavení (280 * 250 * 300 mm), který je vhodný pro profesionální uživatele k tisku funkčních dílů nebo k tisku přesně navržených 3D modelů. Patří mezi špičkové FDM 3D tiskárny společnosti Flashforge, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální stabilitu a kvalitu tisku.

S Flashforge Guider II mohou uživatelé tisknout modely o výšce až 30 cm a délce až 28 cm. Dobrá volba pro tisk funkčních dílů, které jsou určeny pro použití v reálných praktických scénách.

Flashforge Guider II podporuje více filamentů

Podporuje PLA, ABS a PETG. Unikátní vytlačovací systém Guide II umožňuje stabilní a přesný pohyb krokovačů. S maximální teplotou extruderu dosahující až 240°C podporuje Guider II filaments většiny výrobců a dosahuje lepších tiskových efektů.

Automatické vyrovnání tiskové podložky

Není třeba ručně šroubovat matice pro vyrovnání lože. Uživatelé stačí postupovat podle tipů na dotykové obrazovce Guider II.

Použití dotykové obrazovky ke snadnému dokončení operací

Výměna filamentu, vkládání a vykládání filamentů, vyrovnávání lůžek a další nastavení pro 3D tiskárnu flashforge Guider II jsou zobrazeny na dotykové obrazovce.

Obnoví tisk z místa, kde byl pozastaven

Žádné obavy z neočekávaného vypnutí. Po obnovení napájení a restartování aplikace Guider II se na dotykové obrazovce zobrazí výzva "Pokračovat v tisku".

WiFi připojení a tisk

Pomocí oficiálního sliceru Flashforge FlashPrint lze tiskové soubory snadno a rychle přenášet přes Wi-Fi. Firmware Guider II lze také upgradovat přímo přes Wi-Fi. Pro více informací se přihlaste do služby FlashCloud.

Specifikace

Polygrafie

- Množství extrudéru1
- Průměr trysky0,4 mm
- Maximální teplota extruderu240°C (464°F)
- Rychlost tisku30-100mm/s
- Maximální teplota plošiny120°C (248°F)
- Kompatibilita filamentůPLA, ABS, PETG
- Průměr vlákna1,75 mm (0,069IN)
- Objem tisku280 * 250 * 300 mm (11 * 9,8 * 11,8 IN)
- Tloušťka vrstvy0,1 mm-0,4 mm
- Přesnost tisku±0,2 mm

Mechanické a rozměrové

- Rozměry tiskárny550 * 490 * 570 mm (21,7 * 19,3 * 22,4IN)
- Obrazovka5palcová dotyková obrazovka
- Váha netto30 kg (66,2 libry)
- Hrubá váha38 kg (83,8 libry)
- CívkaExterní
- Hluk při jízdě55dB
- Pracovní prostředí15-30°C (59-86°F)

Elektrický

- PříkonAC100-240V, 47-63Hz
- Moc500 W
- Výstupní výkon24V, 20,8 A
- PřipojeníUSB kabel, USB flash disk, Wi-Fi,