K-net Technical International Group, s.r.o.
(eshop.k-net.cz)
eshop@k-net.cz
+420548220150

07.05.26 18:59:16

ZDROJ XTENDLAN ZSW04F-1214-36

Cena celkem:	**741 Kč**
	(bez DPH: 612 Kč)
Běžná cena:	**815 Kč**
Ušetříte:	**74 Kč**
Kód zboží:	NETXTE1974
Part No.:	ZSW04F-1214-36
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan ZSW04F-1214-36

Stabilizovaný napájecí zdroj pro čtyři spotřebiče, nastavitelné napětí DC 12-14 V, každý port max. 1 A. Celkový výstupní proud 3 A, krátkodobě 3,5 A. Skříňka na zeď s instalovaným PCB s hlavním vypínačem a kabelovými průchodkami. Připojení kabelů k interní svorkovnici. Ochrana proti zkratu přístrojovou pojistkou, ochrana proti přepětí. LED signalizace funkčnosti portů. Dvířka jsou vybavena jednoduchým zámkem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: DC 12 V, nastavitelné v rozpětí DC 12-14 V, regulace trimrem
Výstupní proud: 3 A (3,5 A krátkodobě)
Celkový výstupní výkon: 36 W (40 W krátkodobě)
Ochranné prvky: zkrat, přetížení, přepětí
Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 100-240V AC, 50-60Hz
Typ připojení: šroubová svorkovnice
Účinnost: min. 85% při maximální zátěži

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň
Uzemnění šasi: propojení s ochranným vodičem
Rozměry: 163 × 163 × 48 mm
Hmotnost: 800 g
Montáž:zeď

Pohled na vnitřní uspořádání:

Pohled při zavřených dvířkách:

Pohled zezadu:

Pohled zprava:

Poznamenáváme, že zvláště při realizaci analogových kamerových systémů je vhodné provést uzemnění všech stínění a neživých vodivých částí na společný potenciál, kterým je v drtivé většině případů ochraný vodič. Doporučujeme provést propojení záporného pólu stejnosměrného napájení s ochraným vodičem elektrických rozvodů a stejně tak provést uzemnění všech kovových částí, stínění koaxiálních vodičů, držáků kamer atd. Jde o základní opatření proti rozdílům potenciálů, které zhoršují kvalitu obrazu. Jakož i o základní ochranu proti atmosférickému přepětí či nebezpečným dotykovým napětím.