

## UBIQUITI AIRFIBER 5XHD



Cena celkem:	<b>10 000 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 264 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 000 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 000 Kč</b>
Kód zboží:	NAOUBT1017
Part No.:	AF-5XHD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti AirFiber 5XHD

AirFiber AF-5XHD je revoluční jednotka pro venkovní páteřní spoje s propustností 1 Gbps+ pracující v pásmu 5 GHz. Nový proprietární chipset LTU Ubiquiti dokáže zpracovat přes 2 miliony paketů za sekundu. Chipset airFiber LTU IC překonává konkurenční výrobky svým vynikajícím výkonem, vyšší modulací, frekvenčním rozsahem, lepší citlivostí na příjmu a ochranou vůči okolnímu rušení.



### Revoluční LTU technologie

Porovnání spektrální účinnosti standardů 802.11n, 802.11ac, airFiberu AF-5X a nejnovější LTU.



AirFiber AF-5XHD, který pracuje s **modulací až 4096QAM** (od verze firmware v1.1.2), dosahuje **propustnosti 1,34 Gbps**, zároveň má implementovanou technologii xRT (xtreme Range Technology) pro spoje až do vzdálenosti 100 km.\*  
Výhodou je dedikovaný spektrální analyzátor a možnost zvolit šířku kanálů 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz, nastavit **asymetrický provoz** downlink/uplink, **GPS synchronizaci** nebo odlišné frekvence pro RX a TX.



AirFiber AF-5XHD má **2x RJ45 Gigabitové ethernetové porty**. První slouží pro data, druhý port je určený pro Management nebo jako záložní pro PoE napájení. Originální Ubiquiti antény k AF-5XHD, s úhlem sklonu polarizace 45° pro zlepšení odolnosti rušení, objednávejte ve variantách **23dBi parabola** a **30dBi parabola**.



AirFiber má vizuální signalizaci stavu jednotek, která pomůže při zaměřování spoje. LED diody zobrazují stavy portů RJ-45,

přenos dat, GPS synchronizaci a sílu signálu.

Balení obsahuje vše potřebné pro montáž na stožár a IP67 vložku pro ještě lepší ochranu před vniknutím vody, prachu a hmyzu. K jednotce doporučujeme koupit přepětovou ochranu [ETH-SP-G2](#).



*\*Propustnost a maximální dosažitelná vzdálenost spoje také závisí na podmínkách prostředí a na místní regulaci země.*

**Součástí balení je PoE injektor 24 V/1 A.**

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Frekvenční pásmo:** 5 GHz (provozně 4,8-6,2 GHz)

**Přenosová rychlost:** 1+ Gbps

**Porty:** 2× GbE RJ-45 (jeden pouze pro správu)

**Anténní konektor:** 2× RP-SMA, 1× SMA (pro GPS)

**Výkon rádia (TX):** 29 dBm

**Podpora PoE:** ano, pasivní PoE 24 V

**Rozměry:** 224 × 82 × 48 mm

**Hmotnost:** 0,4 kg

**Barva:** bílá

---



### Důležité upozornění:

System AirFiberOS je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi. Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5635 a 5645 MHz.