

ASROCK B460M STEEL LEGEND



Cena celkem:	3 152 Kč (bez DPH: 2 605 Kč)
Běžná cena:	3 468 Kč
Ušetříte:	315 Kč
Kód zboží:	MBAR7120
Part No.:	B460M Steel Legend
Záruka:	24 měsíce (ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B460M Steel Legend

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel B460

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora ECC paměti (non-ECC režim)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

2 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x16, x16/x4 režim)
1 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad CrossFireX a CrossFireX technologie

Úložiště

6 x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10
1 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
1 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)
Podpora Intel Optane Memory technologie

USB

1 x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu
6 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1200 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Podpora Premium Blu-Ray Audio

LAN

1 x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
6 x SATA 6Gb/s konektor
2 x Ultra M.2 slot, M Key
1 x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
4 x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1 x audio konektor předního panelu
1 x TPM konektor
1 x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1 x konektor RGB LED pásku
2 x konektor adresovatelného LED pásku
1 x 5-pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje pouze kartu ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)

Porty na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
1 x HDMI
1 x DisplayPort
2 x USB 2.0
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1 x USB 3.2 Gen1 typ C
1 x RJ-45
5 x audio jack
1 x S/PDIF optický výstup

Rozměry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát