

HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)



Cena celkem:	7 926 Kč
	(bez DPH: 6 550 Kč)
Běžná cena:	8 718 Kč
Ušetříte:	793 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0505
Part No.:	DS-2DE2A404IW- DE3(C0)(S6)(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

4megapixelová **PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 x 1440**, 4násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena **CMOS 1/2,8"** snímačem s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 2,8 až 12 mm** a WDR (120 dB). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 20 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Varifokální objektiv: citlivost 0,005 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.5, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- 4x optický zoom, 16x digitální zoom
- WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Integrovaný mikrofon
- Napájecí výstup DC 12 V (max. 60 mA)
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 20 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Otáčení v rozsahu 0° až 355°, náklon 0° až 90°
- Detekce tváře, IVS funkce, ANR funkce

Detekce a IVS:

Detekce tváře, detekce překročení linie, detekce narušení, detekce vstupu do oblasti, detekce výstupu z oblasti, detekce zavazadel bez dozoru, detekce odstranění objektu, detekce zvukových výjimek/odchylek

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 20 m

Objektiv: f = 2,8 až 12 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 96,7° - 31,6°, vertikálně 51,1° - 17,7°, diagonálně 115,1° - 36,3°

Maximální rozlišení: 2560 x 1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x napájecí výstup DC 12 V (max. 60 mA)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)