

HIKVISION DS-3E1326P-EI



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 7 864 Kč (bez DPH: 6 499 Kč) |
| Běžná cena: | 8 650 Kč |
| Ušetříte: | 786 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK0597 |
| Part No.: | DS-3E1326P-EI |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-3E1326P-EI

Smart (managed) PoE+ switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **24x PoE/PoE+ výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 370 W**, přepětovou ochranu do 6 kV pro PoE porty a kapacitu **8,8 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s**.

Switch umožňuje zobrazit topologii sítě, sledovat stav sítě a přijímat alarmy zařízení v reálném čase, což výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu.

- Vizualizace topologie sítě
- Alarmy typu PUSH
- Monitoring stavu zařízení v reálném čase
- Správa šířky pásma
- Náhled trasování
- Rozpoznávání zařízení
- Náhled živého snímku
- 24x PoE/PoE+ výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- 8x port s vysokou prioritou
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24x 10/100 Mb/s RJ-45, 2x GbE RJ-45/SFP kombo port

Paměť: 16k MAC adres

Kapacita switche: 8,8 Gbps

Rychlost směrování: 6.5472 Mpps

Provedení: rack 19"

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (max. 6,5 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 440 x 221 x 44 mm

Hmotnost: 2,83 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 370 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 24x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. Podpora stavu zařízení (PoE_MAX a alarmu stavu PoE)
3. 8x port s vysokou prioritou