

## HIKVISION DS-KV8413-WME1(C)/FLUSH



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>7 714 Kč</b>             |
|              | <b>(bez DPH: 6 375 Kč)</b>  |
| Běžná cena:  | <b>8 485 Kč</b>             |
| Ušetříte:    | <b>771 Kč</b>               |
| Kód zboží:   | IPKHIK1051                  |
| Part No.:    | DS-KV8413-<br>WME1(C)/FLUSH |
| Záruka:      | 36 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Hikvision DS-KV8413-WME1(C)/FLUSH

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **čtyřmi zvonky, Wi-Fi** (2,4 GHz) a kamerou s rozlišením **2 Mpx** a IR přísvitem. Úhel záběru kamery je 124° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodeky **G.711U, G.711A**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor, čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)** a čtečka **microSD** karet. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP. **Zápustná montáž** (montáž pod omítku), odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65 a IK08 (antivandal)**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 124°, vertikálně 75°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 4

**Čtečka ID karet:** ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45, 1× RS-485, 4× alarm vstup, 2× odchodové tlačítko, 2× ovládání zámku, 2× vstup dveřního kontaktu, 1× tamper, microSD slot

**Sít:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

**Rozměry:** 174 × 91 × 29 mm

