

HIKVISION DS-2DF8C825IXS-AEL(T5)



Cena celkem:	68 663 Kč (bez DPH: 56 747 Kč)
Běžná cena:	75 530 Kč
Ušetříte:	6 866 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1108
Part No.:	DS-2DF8C825IXS-AEL(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DF8C825IXS-AEL(T5)

8megapixelová **DarkFighter PTZ** kamera s 4K Ultra HD rozlišením **3840 × 2160**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,2"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 7,5 až 187,5 mm a WDR** s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 500 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Citlivost 0,002 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,0002 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 Lux při IR přísvitu
- 25× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Zabudovaný gyroskop pro zlepšení výkonu stabilizace
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 7,5 až 187,5 mm
- Technologie DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 500 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Přepěťová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,2" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 500 m

Objektiv: f = 7,5 až 187,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 60,4-3,7°, vertikálně 36,2-2,1°, diagonálně 67,8-4,3°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 24/25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V nebo PoE++ (802.3bt) (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 62 W