

MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q+RM



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 19 771 Kč (bez DPH: 16 340 Kč) |
| Běžná cena: | 21 748 Kč |
| Ušetříte: | 1 977 Kč |
| Kód zboží: | NAPMKR1031 |
| Part No.: | CRS326-4C+20G+2Q+RM |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM

Cloud Router Switch s **20x 2,5Gbit RJ-45**, **4x Combo 10Gbit RJ-45/SFP+**, **2x 40Gbit QSFP+** a dvěma RJ-45 porty (management a konzole) je ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností je **duální systém** RouterOS / SwitchOS (Licence **level 6**).

Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze ho tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS/SwitchOS a plnohodnotná licence L6. V balení je napájecí kabel a L profily pro uchycení do racku.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 20x 2,5Gbit SFP+, 4x 10Gbit RJ-45/SFP+, 2x 40Gbit QSFP+, 2x RJ-45 port (konzole a management/boot)

Operační systém: MikroTik RouterOS nebo SwitchOS (L6)

Kapacita switche: 340 Gbps

Podpora PoE: ne

Max. příkon: 70 W

Rozměry: 443 x 258 x 44 mm

Propustnost a kapacita switche:

| Mode | Configuration | 1518 byte | | 512 byte | | 64 byte | |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps |
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13824.8 | 167888.0 | 39967.1 | 163705.3 | 240000.0 | 123300.0 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13824.8 | 335776.1 | 39967.1 | 327410.5 | 240000.0 | 246600.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13824.8 | 170100.0 | 39967.1 | 170100.0 | 240000.0 | 160000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13824.8 | 340200.0 | 39967.1 | 340200.0 | 240000.0 | 320000.0 |

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall