

## XTEND SOLARMI AC25 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	<b>17 360 Kč</b> <b>(bez DPH: 14 347 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>19 096 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 736 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSMI0013
Part No.:	R-FVE-AC25
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Xtend Solarmi AC25 osazený rozvaděč

**AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, třída ochrany I+II, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe 4 až 10K-ET a další).**

Jeho výhodou je automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

Nespornou výhodou je minimální zásah do rozvaděče zákazníka - Smartmeter (měření střídače), společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozvaděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozvaděčem a umístěním technologie. Smartmeter není součástí dodávky.

V rozvaděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW25 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 25 A.

Při přepnutí dochází k mírné časové prodlevě (přepnutí stykačů). Tedy nejedná se o bezvýpadkové řešení zálohy.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-3 a 61439-1 edice 2
- Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, IP65, řada IKA
- Včetně N/PE svorkovnice
- Profesionální provedení (ABS + dveře z polykarbonátu)
- 3 řady, 54 modulů, DIN lišty

#### Soupis komponent:

- 1x Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů (EATON IKA-3/54-ST)
- 1x Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S (EATON SPBT12-280/4)
- 1x Hlavní spínač, 240V, 40 A, 3HP (EATON IS-40/3)
- 2x Jistič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A (EATON PL6-B6/1)
- 1x Jistič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A (EATON PL6-B16/1)
- 1x Hlídací napěťové relé (ELKO EP HRN-55)
- 1x Rele 1NC, 1NO (FINDER 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000)
- 1x Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 1S, 1R, 25A (EATON Z-SCH230/1/25-11)
- 2x Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 4S, 25A (EATON Z-SCH230/25-40)
- 1x Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 4S, 40A (EATON Z-SCH-230/40-40)
- 1x Jistič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A (EATON PL6-B6/3)
- 1x Jistič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A (EATON PL6-B16/3)
- 1x Jistič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A (EATON PL6-B2/1)
- 2x Jistič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A (EATON PL6-B20/3)

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Hmotnost:** 9,2 kg

**Rozměry:** 586 × 418 × 148 mm