

HIKVISION DS-2TD2628-3/QA



| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 11 782 Kč (bez DPH: 9 737 Kč) |
| Běžná cena: | 12 960 Kč |
| Ušetříte: | 1 178 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1134 |
| Part No.: | DS-2TD2628-3/QA |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2TD2617-3/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (256 × 192) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv **f = 3,6 mm (50° × 37,3°)**, **vizuální f = 4,3 mm (84° × 43,1°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR a bílý LED přísvit do **30 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Součástí balení je patice DS-1260ZJ.

- Rozlišení 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1.0), spektrální rozsah 8–14 μm, digitální zoom ×2 nebo ×4
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +150 °C (-4 až +302 °F), ± 8 °C (± 14,4 °F)
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Algoritmus pro detekci kouře a kouření
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (vizuální): 1/2,7" CMOS

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv (vizuální): f = 4,3 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 84°, vertikálně 43,1°

Objektiv (termální): f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 50°, vertikálně 37,3°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps, 1280 × 720 při 25 fps (termální)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× BNC (analog. video výstup)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V, AC 24 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)