

## STRONG BUL05DL0-P/NVR1120-8P POE KIT



Cena celkem:	<b>6 933 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 730 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 627 Kč</b>
Ušetříte:	<b>693 Kč</b>
Kód zboží:	KIPSRG1013
Part No.:	BUL05DL0-P/NVR1120-8P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Strong BUL05DL0-P/NVR1120-8P PoE kit

Sestava záznamového zařízení Strong NVR1120-8P a čtyř 5Mpx kamer Strong BUL05DL0-P.

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok do **512 Mb/s**. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 8 TB. Aplikace **Vision by STRONG** umožňuje snadnou správu sítě.

**5megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS**, rozlišení **2880 × 1620** obrazových bodů a úhel záběru diagonálně 94°. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech **duální IR+LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Vision by STRONG** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx (2880 × 1620 px)
- Bílý LED a IR přísvit
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Možnost napájení pomocí PoE
- Integrovaný mikrofón
- Podpora ONVIF (profil S)
- Klasifikace/rozpoznání člověka a detekce vozidel

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Záznamové zařízení:

**Počet kanálů:** 8

**Podporovaná rozlišení:** 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 720p

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Bezdrátové připojení:** ne

**HDD:** 1× HDD (max. 8 TB)

**Podpora PoE:** ano, 8× PoE port

**Rozměry:** 280 × 208 × 51 mm

**Hmotnost:** 0,816 kg

### IP kamera:

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Integrovaný IR přísvit:** ano

**Integrovaný LED přísvit:** ano

**Objektiv:**  $f = 4 \text{ mm}$ , F1.6, pevný, úhel záběru diagonálně  $94^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2880 \times 1620 \text{ px}$

**Rozhraní:**  $1 \times \text{RJ-45}$

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC  $12 \text{ V} / 1 \text{ A}$  nebo PoE  $48 \text{ V} / 0,35 \text{ A}$ , příkon max.  $7 \text{ W}$  (zdroj není součástí balení)