

ASROCK H810M-X



Cena celkem:	2 704 Kč (bez DPH: 2 235 Kč)
Běžná cena:	2 975 Kč
Ušetříte:	270 Kč
Kód zboží:	MBASR0242
Part No.:	H810M-X
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock H810M-X - udává tempo CPU Intel Core Ultra série 2

Základní deska ASRock H810M-X představuje kompaktní a výkonný komponent pro stavbu moderního PC systému nebo jeho upgrade od základu. Nezáleží na tom, jestli chcete hrát, tvořit obsah nebo pracovat s náročnými aplikacemi. Tento model podporuje vysoký výpočetní výkon díky **procesorům Intel Core Ultra série 2** a vysokorychlostní **operační paměti typu DDR5**. Samozřejmě je také vysoká rychlost přenosu dat prostřednictvím **SSD a rozhraní Hyper M.2 Gen4 x4**.



Základní deska ASRock H810M-X nabízí také chytrý způsob chlazení, a to jak pomocí hliníkového chladiče, tak aplikace ASRock pro perfektní vyladění výkonu. Nechybí ani moderní **síťová platforma 2.5 Gb/s LAN**, která zajistí extra rychlé připojení pro hráče, streamery a další náročné uživatele. Na stylovém vzhledu se podílí **RGB osvětlení**.



ASRock H810M-X

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel H810

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR5 až 6400 MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel H810 čipová sada

1x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz/ 5K při 120 Hz
1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz
Intel Xe LPG architektura

Úložiště

Intel B860 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor
4× USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor SPI TPM
1× konektor reproduktoru a Power LED
1× konektor RGB LED pásku
2× konektor adresovatelného LED pásku
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši
1× HDMI
1× DisplayPort
1× VGA
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

22 × 19,3 cm
Micro ATX formát