

MIKROTIK E60IUGS



Cena celkem:	1 604 Kč (bez DPH: 1 326 Kč)
Běžná cena:	1 765 Kč
Ušetříte:	160 Kč
Kód zboží:	NABMKR1216
Part No.:	E60iUGS
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik E60iUGS

Kompaktní wired router s 2.5G SFP portem a podporou PoE pro výkonnou domácí a kancelářskou síť.

MikroTik hEX S představuje ideální řešení pro budování výkonné drátové sítě v domácnostech, malých kancelářích nebo laboratořích. Tento kompaktní router nabízí **5 gigabitových Ethernet portů** s podporou link bondingu a **2.5G SFP port** pro vysokorychlostní připojení, což umožňuje plně využít moderní internetové připojení a lokální síťové služby.

Zařízení je vybaveno **dvoujádrovým procesorem ARM** s taktem 950 MHz a **512 MB RAM**, což zajišťuje plynulý provoz i při náročnějších síťových operacích. Díky podpoře **PoE-in na portu 1** a **PoE-out na portu 5** můžete vytvořit čistou instalaci s minimem kabeláže, kde jediný kabel přenáší jak data, tak napájení.

Součástí balení je napájecí adaptér 24 V/ 1,2 A.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

- Výkonný dvoujádrový procesor EN7562CT s taktem 950 MHz a 512 MB RAM
- 5x gigabitový Ethernet port s podporou link bondingu pro sdílení rychlých uplinků
- 2.5G SFP port pro vysokorychlostní připojení k NAS, optickým sítím nebo moderním ISP
- PoE-in (802.3af/at) na portu 1 a PoE-out na portu 5 pro čistou instalaci

- USB 3.0 port pro připojení úložiště a sdílení souborů lokálně i vzdáleně
- Flexibilní možnosti napájení v rozsahu 12-57 V (DC jack, PoE)
- RouterOS v7 s licencí úrovně 4 pro pokročilé síťové funkce včetně VLAN a routingu
- Kompaktní design s možností montáže na stěnu nebo do rozvaděče

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: dvoujádrový EN7562CT 950 MHz

Operační paměť: 512 MB DDR3

Úložiště: 128 MB NAND

Porty: 5× GbE RJ-45, 1× 2,5G SFP, 1× USB 3.0

Napájení: 12-57 V DC jack, 18-57 V PoE-in (802.3af/at)

PoE výstup: pasivní PoE až 57 V na portu 5

Spotřeba: 5 W (bez příslušenství), max. 23 W

Operační systém: RouterOS v7, licence úrovně 4

Provozní teplota: -40 až +70 °C

Rozměry: 113 × 89 × 28 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)