

SOLARIX SXXJ-10G-STP-BK-NA



Cena celkem:	2 746 Kč
	(bez DPH: 2 270 Kč)
Běžná cena:	3 021 Kč
Ušetříte:	275 Kč
Kód zboží:	SPPSOL1023
Part No.:	25286913
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SXXJ-10G-STP-BK-NA - Multipack 24 ks keystoneů CAT6A

Profesionální stíněné keystoney kategorie 6A pro vysokorychlostní 10G sítě s rychlozařezávací instalací.

Multipack obsahuje **24 kusů kvalitních keystoneů CAT6A STP** určených pro provoz nejmodernějších ethernetových protokolů včetně **10GBASE-T, 5GBASE-T a 2.5GBASE-T**. Keystoney jsou navrženy pro jednoduchou a rychlou instalaci pomocí **rychlozařezávací svorkovnice** bez potřeby speciálních nástrojů kromě kleští SXXJ-NA-BU.

Produkty splňují přísné mezinárodní standardy **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D** a byly certifikovány nezávislou laboratoří **FORCE TECHNOLOGY v programu EC VERIFIED** na úrovni Component Level včetně podpory **4PPoE (IEEE 802.3bt)**.

- Kvalitní stíněné keystoney kategorie 6A/Class EA pro 10G sítě
- Podpora všech moderních protokolů od 10BASE-T až po 10GBASE-T
- Rychlozařezávací instalace s nástrojem SXXJ-NA-BU pro rychlou montáž
- Pozlacené kontakty 50 μin pro dlouhodobou spolehlivost a nízký odpor
- Kompletní podpora PoE včetně 4PPoE (IEEE 802.3bt) až 960 mA na pár
- Certifikace FORCE TECHNOLOGY EC VERIFIED na úrovni Component Level
- Protiprachová ochrana a kompatibilita s modulárními zásuvkami dle EN 60603-7
- Ekologické multipack balení bez plastových obalů pro 24 keystoneů

Pokročilá konektivita a kompatibilita

Keystoney jsou kompatibilní s vodiči **AWG 26-22** a podporují všechny typy PoE od standardního 802.3af až po nejnovější **802.3bt Type 4** s napájením všech čtyř párů. Minimální životnost portů je **1000 zapojení/odpojení**.

Profesionální konstrukce a materiály

Tělo keystoneů je vyrobeno z **FR plastu podle UL94-0** v černé barvě s kovovým stříbrným tělem. Každý keystone obsahuje kovovou krytku s pojistkou, plastový stahovací pásek a protiprachovou krytku.

Provozní parametry a certifikace

Keystoney jsou testovány pro provoz v teplotním rozsahu **-10 až +60 °C** při maximální vlhkosti **93 %**. Splňují požadavky standardů EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2 a ANSI/TIA 568.2-D.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: CAT6A STP (Class EA)

Typ konektoru: RJ45 8p8c

Počet portů v balení: 24 kusů

Krytí kontaktů: 50 μin zlata

Podporované protokoly: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T

PoE podpora: 802.3af/at/bt (Type 1-4, až 960 mA na pár)

Kompatibilní vodiče: AWG 26-22, drát

Životnost portů: min. 1000 zapojení/odpojení

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Max. provozní vlhkost: 93 %

Rozměry balení: 60 × 148 × 120 mm

Hmotnost balení: 565 g