

## CISCO CATALYST C9200CX-8P-2X2G-A



Cena celkem:	<b>55 540 Kč</b> <b>(bez DPH: 45 901 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>61 094 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 554 Kč</b>
Kód zboží:	NAPCSC1284
Part No.:	C9200CX-8P-2X2G-A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Cisco Catalyst C9200CX-8P-2X2G-A

#### Kompaktní síťový switch s plnou PoE+ podporou a pokročilými bezpečnostními funkcemi.

Cisco Catalyst C9200CX-8P-2X2G-A představuje kompaktní řešení pro malé pobočky a edge nasazení s **8 porty PoE+** poskytujícími až **240 W celkového výkonu**. Switch je vybaven **2 měděnými 1G porty** a **2 uplinky 10G SFP+** pro flexibilní připojení k síťové infrastruktuře.

Díky **fanless konstrukci** a **internímu 315W AC napájení** je ideální pro nasazení v kancelářích a prostředích citlivých na hluk. Switch podporuje **Cisco IOS XE** operační systém s pokročilými funkcemi jako je **SD-Access**, **AES-256 MACsec šifrování** a možnost cloud managementu přes Meraki dashboard.

- 8 portů PoE+ s celkovým výkonem až 240 W pro napájení přístupových bodů a IP telefonů
- 2 uplinky 10G SFP+ a 2 měděné 1G porty pro flexibilní konektivitu
- Fanless konstrukce s interním 315W AC napájením pro tichý provoz
- UADP 2.0 Mini ASIC s integrovaným CPU pro optimalizovaný výkon
- AES-256 MACsec šifrování pro zabezpečení síťového provozu
- Podpora SD-Access pro policy-based segmentaci sítě
- Precision Time Protocol (IEEE 1588v2) pro přesnou synchronizaci času
- Network Advantage licence s pokročilými Layer 3 funkcemi

#### Pokročilé bezpečnostní funkce

Switch podporuje trustworthy řešení s Cisco Trust Anchor technologiemi včetně image signing a Secure Boot. AES-256 MACsec šifrování zajišťuje ochranu dat na linkové vrstvě.

#### Flexibilní management

Možnost správy přes tradiční CLI, Cisco Catalyst Center nebo cloud monitoring přes Meraki dashboard. Podporuje Plug and Play (PnP) pro jednoduchou instalaci a konfiguraci.

#### Vysoká dostupnost

UADP 2.0 Mini ASIC s programovatelnou pipeline a micro-engine funkcemi. Podpora pro 16 virtuálních sítí a až 32 000 MAC adres pro škálovatelnost.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 8× 10/100/1000 PoE+, 2× 1G RJ-45 měděné, 2× 10G SFP+, 1× micro USB-B (konzole), 1× USB 2.0, 1× slot pro SD

kartu

**PoE výkon:** až 240 W celkem

**Napájení:** 315 W AC interní napájecí zdroj

**Switching kapacita:** 60 Gbps

**Forwarding rate:** 44,64 Mpps

**MAC tabulka:** 32 000 adres

**VLAN:** 4096 ID, 512 SVI

**Rozměry:** 269 × 244 × 44 mm

**Hmotnost:** 2,99 kg

**Operační teplota:** -5 °C až +45 °C

**Licence:** Network Advantage

---

[Záruční podmínky](#)

---