

## HIKVISION DS-2CD2767G2HT-LIZS/EF 2,8-12MM



Cena celkem:	<b>10 437 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 626 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 481 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 044 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1544
Part No.:	DS-2CD2767G2HT-LIZS(2.8-12mm)(
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Hikvision DS-2CD2767G2HT-LIZS/eF 2,8-12 mm

### Profesionální síťová dome kamera s technologií ColorVu pro barevné noční vidění a pokročilou AI detekcí.

Představujeme špičkovou IP kameru vybavenou **6Mpx CMOS senzorem** formátu **1/1.8"** a technologií **ColorVu**, která zajišťuje barevný obraz i za tmy. Motorizovaný **varifokální objektiv 2,8-12 mm** s clonou **F1.2** umožňuje vzdálené nastavení zorného pole od **112,3° do 41,2°** v horizontálním směru bez nutnosti fyzického zásahu.

Kamera využívá pokročilou technologii **Smart Hybrid Light**, která inteligentně kombinuje **IR přísvit 850 nm** a **bílé světlo** s dosahem až **40 m**. Díky **130 dB WDR** (Wide Dynamic Range) poskytuje kvalitní obraz i v náročných světelných podmínkách s vysokým kontrastem. Robustní kovová konstrukce s krytím **IP67** a antivandal ochranou **IK10** zajišťuje spolehlivý provoz v exteriéru při teplotách od **-30 °C do +60 °C**.

- Vysoké rozlišení 6 Mpx (3200 × 1800 px) s frekvencí až 25 fps pro detailní záznamy
- Technologie ColorVu s minimální osvětleností 0,0028 Lux pro barevné noční vidění
- Smart Hybrid Light s dosahem 40 m kombinuje IR a bílé světlo pro optimální přísvit
- AI funkce zahrnují detekci osob a vozidel, rozpoznávání obličejů a perimetrickou ochranu
- Motorizovaný varifokální objektiv 2,8-12 mm umožňuje vzdálené nastavení zorného pole
- Pokročilá komprese H.265+ snižuje nároky na úložiště až o 75 % oproti H.264
- Robustní konstrukce s krytím IP67 a antivandal ochranou IK10 pro exteriérové použití
- Integrovaný slot pro microSD karty až 512 GB s podporou ANR (Auto Network Replenishment)
- Audio vstup a výstup s podporou obousměrné komunikace a pokročilých audio kodeků
- Alarm vstup a výstup (max. 24 V DC/24 V AC, 1 A) pro integraci s bezpečnostními systémy

### Pokročilé AI funkce

Kamera využívá deep learning algoritmy pro inteligentní detekci a klasifikaci objektů. **Perimetrická ochrana** zahrnuje funkce virtuální plot, narušení oblasti, vstup a výstup z oblasti s možností filtrace falešných alarmů díky rozpoznávání osob a vozidel. Funkce **rozpoznávání obličejů** umožňuje zachycení a uložení snímků tváří pro následnou analýzu.

### Flexibilní napájení a konektivita

Kamera podporuje napájení **12 V DC ± 25 %** (max. 10,8 W) nebo **PoE IEEE 802.3af Class 3** (max. 12,9 W). Síťové rozhraní **RJ-45 10/100 Mbps** zajišťuje spolehlivé připojení s podporou protokolů **ONVIF Profile S/G/T**, ISAPI a SDK pro snadnou integraci do existujících systémů.

### Pokročilé nastavení obrazu

Kamera nabízí **3D DNR** (Digital Noise Reduction) pro snížení šumu, **BLC/HLC** pro kompenzaci protisvětla, 4 programovatelné **privacy masky** a funkci **ROI** (Region of Interest) pro optimalizaci kvality v kritických oblastech. Podporuje až **3 současné video streamy** s nezávislou konfigurací rozlišení a komprese.

### Úhly nastavení a instalace

Kamera umožňuje nastavení otáčení **0° až 355°**, náklonu **0° až 75°** a rotace obrazu **0° až 355°** pro flexibilní instalaci. Kompaktní rozměry **141 × 141 × 112 mm** a hmotnost **820 g** usnadňují montáž na stěnu, strop nebo sloup pomocí volitelných příslušenství.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Senzor:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 6 Mpx (3200 × 1800 px)

**Objektiv:** motorizovaný varifokální 2,8–12 mm, F1.2

**Zorný úhel:** 112,3°–41,2° (H), 58,1°–23,1° (V), 137,4°–47,3° (D)

**Minimální osvětlení:** 0,0028 Lux @ F1.2, 0 Lux s přívitem

**Přívít:** Smart Hybrid Light (IR 850 nm + bílé světlo), dosah 40 m

**WDR:** 130 dB

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

**Video bitrate:** 32 Kbps až 16 Mbps

**Audio:** 1× vstup, 1× výstup, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, AAC-LC

**Alarm:** 1× vstup, 1× výstup (max. 24 V DC/24 V AC, 1 A)

**Úložiště:** microSD/SDHC/SDXC až 512 GB, NAS (NFS, SMB/CIFS)

**Síť:** RJ-45 10/100 Mbps, PoE

**Napájení:** 12 V DC ± 25 % (max. 10,8 W) nebo PoE 802.3af (max. 12,9 W)

**Krytí:** IP67, IK10

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 141 × 141 × 112 mm

**Hmotnost:** 820 g

---

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

---

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.