

## NEDIS VSPL34002BK



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>594 Kč</b><br><b>(bez DPH: 491 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>653 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>59 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | KABNED1603                                |
| Part No.:    | VSPL34002BK                               |
| Záruka:      | 24 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### Nedis VSPL34002BK

#### Kompaktní aktivní HDMI rozbočovač pro rozdělení signálu z jednoho zdroje na dva displeje současně.

Tento **dvouportový HDMI rozbočovač** umožňuje připojit jeden zdrojový přístroj s HDMI výstupem (např. notebook, přehrávač nebo konzoli) k **maximálně dvěma televizorům, monitorům nebo projektorům** s HDMI vstupy. Rozbočovač aktivně zesiluje a vyrovnává signál, což umožňuje použití delších kabelů bez ztráty kvality obrazu nebo zvuku.

Zařízení podporuje rozlišení až **4K@30Hz** a je zpětně kompatibilní s nižšími rozlišeními včetně **1080i@60Hz, 720p@60Hz, 576p@60Hz a 480p@60Hz**. Díky podpoře **Deep Colour (8 Bit)** a **3D technologie** zajišťuje vynikající kvalitu obrazu. Pro zvuk jsou podporovány pokročilé formáty jako **Dolby True HD, DTS-HD a DSD HD (HBR)**.

- Rozdělení jednoho HDMI signálu na dva výstupy pro simultánní zobrazení na více displejích
- Podpora rozlišení až 4K UHD při 30 Hz s maximální přenosovou rychlostí 2,25 Gb/s
- Aktivní zesilování signálu umožňuje použití delších kabelů bez degradace kvality
- Podpora pokročilých audio formátů Dolby True HD, DTS-HD a DSD HD (HBR)
- Dva LED indikátory zobrazující stav aktivních výstupních připojení
- Flexibilní napájení přes USB port zařízení nebo pomocí USB nabíječky (kabel 1 m v balení)
- Nastavitelné EDID režimy (uživatelský s podporou EDID Wizard nebo Learn)

#### Automatické řízení a EDID správa

Rozbočovač pracuje v automatickém režimu a podporuje pokročilou správu EDID (Extended Display Identification Data) s možností vlastního nastavení pomocí EDID Wizard nebo režimu učení. Tím je zajištěna optimální kompatibilita s připojenými displeji.

#### Nízká spotřeba energie

Zařízení spotřebovává pouhých 0,25 W jak v provozním, tak v pohotovostním režimu. Napájení je realizováno přes micro USB konektor s napětím 5 V DC a proudem 1 A.

#### Obsah balení

Rozbočovač, micro USB-B kabel (1 m)

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zařízení:** HDMI rozbočovač

**Počet portů:** 2 (1× vstup, 2× výstup)

**Maximální rozlišení:** 4K@30Hz (3840 × 2160 px)

**Podporovaná rozlišení:** 4K@30Hz, 1080i@60Hz, 720p@60Hz, 576p@60Hz, 480p@60Hz

**Maximální přenosová rychlost:** 2,25 Gb/s

**Taktovací frekvence:** 225 MHz

**Podporované technologie:** Deep Colour 8 Bit, 3D, Dolby True HD, DTS-HD, DSD HD (HBR), DTS Dolby-AC3

**Barevné formáty:** RGB

**Poměr stran:** 16 : 9

**Napájení:** 5 V DC / 1 A přes micro USB

**Spotřeba:** 0,25 W (provoz i standby)

**Rozměry:** 63 × 52 × 12 mm

**Hmotnost:** 45 g

**Materiál:** ABS / PVC

**Barva:** černá