

## HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI 2,8MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 421 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 653 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 863 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>442 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1566                                    |
| Part No.:    | DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm)                       |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm)

#### Inteligentní venkovní IP kamera s pokročilou detekcí osob a vozidel pro profesionální zabezpečení.

Síťová bullet kamera vybavená **1/3" Progressive Scan CMOS** snímačem s rozlišením **4 Mpx (2688 × 1520 px)** poskytuje detailní obraz při rychlosti až **30 fps**. Technologie **AcuSense** založená na hlubokém učení umožňuje přesnou klasifikaci a detekci lidí a vozidel, čímž výrazně snižuje falešné poplachy způsobené zvířaty, padajícím listím nebo deštěm.

Kamera disponuje pokročilým **Smart Hybrid Light** osvětlením, které integruje infračervené a bílé LED diody se **4 režimy doplňkového osvětlení**. Dosah osvětlení činí až **60 metrů** při vlnové délce **850 nm**. Díky technologii **120 dB True WDR** zajišťuje kvalitní obraz i v náročných světelných podmínkách s protisvětlem.

- Rozlišení 4 Mpx (2688 × 1520 px) s maximální snímkovou frekvencí 30 fps při plném rozlišení
- AcuSense technologie s detekcí a klasifikací osob a vozidel založenou na hlubokém učení
- Smart Hybrid Light se 4 režimy osvětlení (IR + bílé světlo) s dosahem až 60 m
- Objektiv 2,8 mm s horizontálním zorným úhlem 104°, vertikálním 57° a diagonálním 122°
- Technologie 120 dB True WDR pro kvalitní obraz při silném protisvětlu
- Pokročilá detekce perimetru s funkcemi překročení čáry a narušení oblasti
- Efektivní komprese H.265+ pro úsporu úložného prostoru až o 75 %
- Robustní kovové provedení s odolností IP67 proti vodě a prachu a IK10 proti vandalismu

#### Inteligentní funkce a detekce

Kamera nabízí pokročilou detekci pohybu s možností nastavení alarmů pouze pro specifické typy objektů (lidé a vozidla). Funkce perimetrické ochrany zahrnují detekci překročení čáry a narušení definované oblasti. Podporuje také detekci obličejů a 8 programovatelných polygonových masek soukromí.

#### Video a komprese

Zařízení podporuje tři nezávislé video streamy s kompresí H.265+/H.265/H.264+/H.264. Hlavní stream umožňuje přenos při plném rozlišení 2688 × 1520 px rychlostí až 30 fps. Bitrate je nastavitelný v rozsahu 32 Kbps až 8 Mbps s podporou CBR a VBR režimů.

#### Síťové funkce a úložiště

Kamera podporuje protokoly ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI a SDK pro snadnou integraci. Vestavěný slot pro microSD/SDHC/SDXC karty pojme až 512 GB s podporou šifrování a monitorování stavu karty. Funkce ANR (Auto Network Replenishment) zajišťuje automatické doplnění záznamů při obnovení síťového spojení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/3" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 2688 × 1520 px (4 Mpx)

**Objektiv:** 2,8 mm, fixní ohnisko, clona F1.6

**Zorný úhel:** 104° (H) / 57° (V) / 122° (D)

**Minimální osvětlení:** 0,005 lux (barevný režim), 0 lux s osvětlením

**Dosah IR:** až 60 m (850 nm)

**WDR:** 120 dB True WDR

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

**Snímková frekvence:** až 30 fps při 2688 × 1520 px

**Síťové rozhraní:** 1× RJ45 10/100 Mbps

**Úložiště:** microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

**Napájení:** 12 VDC ± 25% (max. 7 W) nebo PoE IEEE 802.3af (max. 8,5 W)

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Krytí:** IP67, IK10

**Rozměry:** 88,7 × 93,1 × 286,7 mm

**Hmotnost:** cca 1150 g

``` --- # Kontrola kvality ? \*\*Úvodní komentář\*\* : JEDEN komentář se všemi třemi sekcemi ? \*\*Počet bloků\*\* : 5 bloků (1 nadpis + 2 text + 1 seznam + 2 text) ? \*\*data-blockid\*\* : Zachováno pořadí 1-5 ? \*\*Délka sekcí\*\* : StiShortPLNote 249 znaků, StiPLNameAdd 117 znaků, StiSLName 38 znaků ? \*\*Absence záruky\*\* : Žádné zmínky o záruce ? \*\*Formát rozměrů\*\* : Použito × s mezerami ? \*\*HTML entity\*\* : Použito ° pro stupně ? \*\*Terminologie\*\* : Správné české termíny (zorný úhel, snímač) ? \*\*Zvýraznění\*\* : Cca 25 % textu tučně ? \*\*Překlady\*\* : "pan/tilt" správně přeloženo jako "otáčení/náklon" ? \*\*Obsah balení\*\* : Nevymyšlen (není v datech) ? \*\*Mpx\*\* : Správný formát "Mpx" ? \*\*Teplota\*\* : Správný formát s + u kladných hodnot