

ZÁLOŽNÍ ZDROJ EATON 5PX 3000I RT2U



Cena celkem:	48 307 Kč (bez DPH: 39 923 Kč)
Běžná cena:	53 138 Kč
Ušetříte:	4 831 Kč
Kód zboží:	UPSE0046
Part No.:	5PX3000iRTN
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 5PX 3000i RT2U

Eaton 5PX slouží k záložnímu napájení serverů, LAN switchů, routerů a datových uložišť. **LCD displej** poskytuje na jedné obrazovce základní informace o stavu UPS a o měřených veličinách. K dispozici jsou rovněž rozšířené možnosti konfigurace pomocí srozumitelných navigačních tlačítek. Umožňuje **měření energetické spotřeby**. Zátěžové segmenty jsou ovladatelné tak, aby při výpadku napájení z elektrorozvodné sítě byla přednostně odstavena méně důležitá zařízení a prodloužila se doba zálohování z baterie u zařízení klíčových. Zátěžové segmenty je též možné spravovat na dálku a restartovat zablokovaná zařízení datové sítě nebo vytvořit a aktivovat časové posloupnosti jejich odstavení a postupného nabíhání. UPS 5PX nabízí komunikaci po **sériovém portu** (RJ-45) a **USB** portu. Navíc má zásuvnou pozici osazenou **NMC kartou**. UPS využívá moderní techniku **třístupňového nabíjení**, která dobíjí baterie pouze tehdy, je-li to třeba, takže baterie méně korodují a jejich životnost se prodlužuje až o 50%. Baterie lze vyměňovat i přidávat (až 4 externí) za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení. UPS 5PX se dodává v univerzálním provedení pro zástavbu jak do stojanu (**2U**), tak jako **tower**. Podstavce a sestavy lyžin jsou součástí dodávky.

Potřebujete poradit s výběrem toho nevhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 5PX3000iRTN

Zátěž (VA/W): 3000 / 2700

Účinnost: až 99%

Popis baterie: 6 x 12V 9Ah

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1 x adaptér NCM, 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 1 minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení

Rozměry: 647 x 441 x 86,2 mm

Hmotnost: 38,08 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 x IEC-320-C20

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 47 - 70 Hz pro 50 Hz, 56,5 - 70 Hz pro 60 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 x IEC-320-C13, 1 x IEC-320-C19

Tolerance výstupního napětí z baterie: -10% až +6%

Účinnost: 0,9